

FDV Dokument for VikingBad badekar

|                      |                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Modellnavn:</b>   | Lille                                                    |
| <b>Leverandør:</b>   | VikingBad AS                                             |
| <b>Telefon/Faks:</b> | 37 09 06 00 / 37 09 06 01                                |
| <b>Epost:</b>        | <a href="mailto:post@vikingbad.no">post@vikingbad.no</a> |
| <b>Web-adresse:</b>  | <a href="http://www.vikingbad.no">www.vikingbad.no</a>   |

Egenskapsdeklarasjon

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anvendelse /<br/>Installasjon</b> | Lille badekar er beregnet for innendørs bruk og tilkobles avløp. Installasjonen utføres med hjelp av fagperson. Se til at koblinger er strammet og tette ved testkjøring av badekaret og sjekk at alle delene er komplette og at det ikke er synlige skader, feil eller mangler. |
| <b>Tekniske data</b>                 | Nettomål (LengdexBreddexHøyde): 141 x 141 x 61.5 cm<br>Nettovekt: 64 kg<br>Vannvolum senter overløp: 270 Liter                                                                                                                                                                   |
| <b>Bestanddeler</b>                  | Produktet består av understell i rustfritt stål og skroget er i glassfiberforsterket akryl. Det er også rørdeler i PVC.                                                                                                                                                          |

Service- og vedlikeholdsinstruks

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Plassering</b>         | Underlaget må være plant og stabilt og ha en bæreevne på minimum 500 kg per kvadratmeter. Rommet produktet skal stå i må ha god ventilasjon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Løfting/håndtering</b> | Skru av frontpanelet (dersom mulig) og løft produktet i understellet som er i aluminium, dette forhindrer skader til akryl/struktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Service</b>            | Service dekkes ikke ved; Feil som følge av fysisk skade/ytre påvirkning, skader som skyldes feil bruk, feil som følge av feilmontering.<br>Produktet må være tilgjengelig for serviceperson ved reklamasjon. Det er kjøpers ansvar å sørge for at produktet er tilgjengelig. Dersom fliser, toalett, badersmøbler eller lignende må demonteres eller eventuelt produkt må løftes opp/ut av innbygning for at serviceperson skal komme til selve produktet påligger dette ansvaret på kjøper. |
| <b>Vedlikehold</b>        | Når man skal rengjøre massasjebadet skal man bruke en myk svamp og et vaskemiddel uten ammoniakk og aceton for å hindre at flatene i massasjebadet blir matte. Organiske vesker som aceton, ammoniakk eller bensin kan løse opp eller skade elementer på produktet. Ikke bruk slike vesker til rengjøring eller ved installasjon.                                                                                                                                                            |
| <b>Destruksjon</b>        | Produktet leveres på godkjent søppelfylling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Annet</b>              | Følg produktets brukermanual for komplett veiledning for installasjon, bruk, vedlikehold, og vilkår for service/garanti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |