

FDV Dokument for VikingBad Blandebatteripakke Kube II

Modellnavn:	VikingBad Blandebatteripakke Kube II
Leverandør:	VikingBad AS
Telefon/Faks:	37 09 06 00 / 37 09 06 01
Epost:	post@vikingbad.no
Web-adresse:	www.vikingbad.no

Egenskapsdeklarasjon

Komponenter og tilkoblinger	VikingBad Blandebatteripakke, termostatstyrt blander inkl. vender og omkaster med keramisk tetning. Inkludert vannfall, hånddusj og koblingsslanger.
------------------------------------	--

Montering

Montering	1/2" tilkobling. Før montering må rørene være spylt rene frem til blandebatteriet. Monteres i henhold til medfølgende installasjonsveiledning.
Tekniske data	<p>Vanntrykk: max: 1 MPa. Anbefalt vanntrykk: 0,1 – 0,5 MPa Prøvetrykk: 1,6 Mpa Varmtvannstemperatur: maks. 80 °C. Annbefalt varmtvannstemperatur: 65 °C Vekt: 4,6kg</p>
Vedlikehold	<p>Vi anbefaler ukentlig rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsmidler! Eksempel: Syrer, Klorin og Amoniakk må ikke brukes!</p>
Destruksjon	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.