

FDV Dokument for VikingBad Roma dusjkabinett

Modellnavn:	VikingBad Roma Standard dusjkabinett- 90x90x211 cm
Leverandør:	VikingBad AS
Telefon/Faks:	37 09 06 00 / 37 09 06 01
Epost:	post@vikingbad.no
Web-adresse:	www.vikingbad.no

Egenskapsdeklarasjon

Anvendelse / Installasjon	Roma Standard dusjkabinett er beregnet for innendørs bruk og tilkobles vann, og avløp. Installasjonen utføres med hjelp av fagperson. Se til at koblinger er strammet og tette ved testkjøring av dusjkabinettet og sjekk at alle delene er komplette og at det ikke er synlige skader, feil eller mangler.
Tekniske data	Nettomål (Lengde x Bredde x Høyde): 90x90x211 cm Nettovekt: 103 Vanntrykk: max: 1 MPa. Anbefalt vanntrykk: 0,1 – 0,5 MPa Prøvetrykk: 1,6 Mpa Varmtvannstemperatur: maks. 80 °C. Anbefalt varmtvannstemperatur: 65 °C
Bestanddeler	Produktet består av dusj kar i støpe marmor. Dusjvegger i aluminium profiler og herdet sikkerhets glass, det medfølger også rørdeler i PVC. Dusjkabinettet leveres komplett med termostat blander, dusjsett og tilkoblingsslanger. (Basic modeller leveres uten blandebatteri)

Service- og vedlikeholdsinstruks

Montering	Monterers i samsvar med vedlagte monteringsanvisning. Det må være takhøyde på minimum 216 cm for at kabinettet enkelt skal kunne monteres.
Service	Service dekkes ikke ved; Feil som følge av fysisk skade/ytre påvirkning, skader som skyldes feil bruk, feil som følge av feilmontering. Produktet må være tilgjengelig for serviceperson ved reklamasjon. Det er kjøpers ansvar å sørge for at produktet er tilgjengelig. Dersom fliser, toalett, badersmøbler eller lignende må demonteres eller eventuelt produkt må løftes opp/ut av innbygning for at serviceperson skal komme til selve produktet påligger dette ansvaret på kjøper.
Vedlikehold	Dusjkabinettet leveres med Nano Tech behandlede glass som forenkler renholdet av dusjen. Dusjkaret har et rulle hjul for enklere flytting av kar ved rengjøring, dusjkaret har avtakbart frontpanel for enklere tilkomst for rengjøring under. Det er fjærbelastede trinser på dørene slik at de enkelt kan vippes ut for å lette rengjøring og bedre hygien. Ved rengjøring skal det brukes et vaskemiddel uten ammoniakk og aceton for å hindre at flatene blir matte. Det skal heller ikke brukes midler med slipende effekt. Det er anbefalt å behandle innvendige glassflater med Nano Tech behandling regelmessig. Dette vil forenkle rengjøring av dusjen.
Destruksjon	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.
Annet	Følg produktets brukermanual for komplett veiledning for installasjon, bruk, vedlikehold, og vilkår for service/garanti.