Drift og Vedlikehold




Ettgreps veggbatteri, 9000E

Krom, for kjøkken og vaskerom

NRF: 430 09 53
NOBB: 44929095
FMM: 8130-1500

Mykstengende
Kaldstart
EcoSafe® blander
Vannmengdebegrenser og temperatursperre
OBS! Kun utløp ned med tutnippel
OBS! Tuter bestilles separat



Rengjøring
Overflatebehandlingen bevares best ved rengjøring med myk klut og mild såpeoppløsning, etterskylling med rent vann og polering med tørr klut. Unngå bruk av kalkløsende, sure eller slipende skuremidler.

Kalkflekker fjernes ved å blande 4 deler lunkent vann med 1 del 12 % husholdningseddik og vaske blandebatteriet med en myk klut eller svamp. Skyll av med rent vann.


Smøring
Bruk bare silikonfett som er godkjent for næringsmidler.


FM Mattsson

Bytte av innsats











Rengjøring av strålesamler



Sprengskisse



Reservedelssliste

Nr	Utførelse	FMM nr	NRF nr	NOBB nr
1	Spak L-90 mm, krom (standard)	5850-0000	430 39 17	41853605
	Spak Care L-150 mm, krom	5850-1750	430 39 18	41853613
	Spak Care L-180 mm, krom	5850-1800	430 39 03	48958522
2	Merkeplugg og skrue	5851-0000	430 39 19	41853624
3	Dekkhylse, krom	5852-0000	430 39 21	41853632
4	Innsatsnøkkel	6077-0000	430 39 31	41853726
5	Innsats kaldstart m/verktøy (grønn ring)	5912-0009	430 38 51	44120364
	Innsats kaldstart (grønn ring)	5912-0000	430 38 31	41371386
	Innsats m/Ecoplus kaldstart (grønn ring)	5912-6000		
	Innsats (rød ring)	5911-0009	430 57 39	41374281
6	Tilslutningsmutter komplett 150 s/s	5981-1800		
7	Tutnippel	2988-8000		
8	Utløpstut, lengde 100 mm, fast/sv.bar, 12 l/min	3586-1100	430 38 53	44929144
	Utløpstut, lengde 150 mm, fast/sv.bar, 12 l/min	3586-1150	430 38 54	44929152
	Utløpstut, lengde 250 mm, 9 l/min	3586-0250	430 38 56	44929163
	Utløpstut, lengde 350 mm, 9 l/min	3586-0350	430 38 57	44929178
	Utløpstut, lengde 450 mm, 9 l/min	3586-0450	430 38 58	44929182
	Utløpstut, dobbelt leddet, 12 l/min	2996-1950	430 38 62	44929201

FM Mattsson Mora Group Norge AS
Sinsenveien 53D
0585 Oslo

Telefon 22 09 19 00
www.fmmattsson.no
info@fmmattsson.no