

## FDV Dokument for VikingBad Ida Speilskap

<b>Modellnavn:</b>	Ida Speilskap 120
<b>Leverandør:</b>	VikingBad AS
<b>Telefon/Faks:</b>	37 09 06 00 / 37 09 06 01
<b>Epost:</b>	<a href="mailto:post@vikingbad.no">post@vikingbad.no</a>
<b>Web-adresse:</b>	<a href="http://www.vikingbad.no">www.vikingbad.no</a>

## Egenskapsdeklarasjon

<b>Anvendelse / Installasjon</b>	Ida Speilskap 120 er beregnet for innendørs bruk. Installasjonen utføres med hjelp av fagperson. Kontroller at alle delene er komplette og at det ikke er synlige skader, feil eller mangler.
<b>Tekniske data</b>	Spennning: 220-240V 50Hz Lysfarge: 4000 K Isolasjonsklasse: KL II IP Grad: IP44 Dimbar: Nei Lyskilde: LED Lys effekt: 11,52 W Dobbelt stikkontakt: Ja Max strømtrekk: 16A Nettovekt: 34 kg Nettomål (Bredde x Høyde x Dybde): 120x80x15 cm
<b>Bestanddeler</b>	Ida Speilskap 120 er bygd av fuktbestandige sponplater som er produsert etter den europeiske norm E1. Skrogene består av 16mm fuktbestandig melaminbelagt sponplate på begge sider, eller 18mm lakkerte MDF-plater (Medium Density Fiberboard). Skuffer består av melaminbelagte MDF-plater, 15mm tykke. Tykkelsen på melamin er 95-105 g/m <sup>2</sup> . MDF plater er lakkert med 3 lag grunning/lakk. Måltoleransen på plater er +/- 0,2mm. Kantlist på skuffer er 1mm. Kantlisten er påført med smeltelim ved 200-220 °C. Skuffeskinner, dørhengslser og håndtak i messing, stål, aluminium og plast. Speil er produsert av 4mm glass. Glasshyller i herdet glass.

## Service- og vedlikeholdsinstruks

<b>Vedlikehold</b>	Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. <b>Unngå: rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsmidler!</b> <b>Eksempel: Syrer, klorin, og amoniakk må ikke brukes!</b>
<b>Destruksjon</b>	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.
<b>Annet</b>	Følg produktets brukermanual med komplett veiledning for installasjon.