

REMS Mini-Press ACC

Akku-radialpresse med automatisk tilbageløb

Universal, super håndterligt elektroværktøj med automatisk tilbageløb til fremstilling af pres samlinger til alle gængse pressfitting-systemer. Til akku- og netdrift.

Rør pres samlinger Ø 10–40 mm
Ø $\frac{3}{8}$ – $1\frac{1}{4}$ "

Komplet sortiment af REMS presstænger Mini til alle gængse pressfitting-systemer, se side 128–142.

REMS Mini-Press ACC – universel op til Ø 40 mm.

Let, lille og super håndterlig. Med automatisk tilbageløb. Sikkert pressresultat på få sekunder.

Automatisk låsning af presstangen.

Presstænger til alle gængse systemer

Komplet sortiment REMS presstænger Mini til alle gængse pressfitting-systemer (side 128–142). Højt belastbare presstænger i smedet og sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. REMS presstænger er systemspecifikke og har presskonturer svarende til de respektive pressfitting-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning.

Særligt kompakt form og lav vægt for REMS presstænger Mini pga. speciel placering af presstangtilslutningen (**patent EP 1 952 948**). Fordybninger, der er anbragt i pressebakkerne, til sikker føring af forbindelseslaskerne for forskydningsfri presning (**patent EP 2 347 862**).

Konstruktionsmåde

Let, lille og super håndterlig. Maskine med akku kun 2,4 kg. Maskine med pressetang V 22 kun 33 cm lang. Derfor brugbar overalt, i fri hånd, over hovedet, og på meget utilgængelige steder. Optimal vægtfordeling til énhånds-betjening. Ergonomisk udlagt maskinhus. Integreret LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet. Drejelig presstangsfastgørelse. Sikker placering af presstangen ved hjælp af en automatisk låseanordning. Til akku- og netdrift. Elektronisk kontrol af ladetilstanden med beskyttelse mod total afladning og ladetilstandsindikation med 2-farvet LED.

Pressprocedure med ACC

For arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftssikkerhed. Automatisk tilbageløb efter fuldstændt pressning.

Drift

Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt pressning. Kraftigt elektro-hydraulisk drev med trækstærk batterimotor 14,4 V, 380 W udgangseffekt robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og et kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder.

Batteri- eller netdrift

Li-Ion PLUS Technology. Ekstremt højt belastbart akku Li-Ion 14,4 V med 1,5 eller 3,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Kraftig og let. Genopladelig Li-Ion-akku 14,4 V, 3,0 Ah til ca. 330 presninger Viega Profipress DN 15 pr. batterioplading. Beskyttelse mod dybafledning og overoplading med overvågning af de enkelte celler. Temperatuovervågning ved opladningen. Arbejdstemperaturumråde –10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal batterieffekt. Hurtigoplader for korte ladetider. Strømforsyning Li-Ion 230 V/14,4 V til netdrift 230 V i stedet for akku Li-Ion 14,4 V, som tilbehør.



Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862



Tysk kvalitetsprodukt

Tested by electrosuisse >>>



Leveringen omfatter

REMS Mini-Press ACC Basic-Pack. Akku-radialpresse med automatisk tilbageløb til fremstilling af pres samlinger Ø 10–40 mm, Ø $\frac{3}{8}$ – $1\frac{1}{4}$ ". Til drift af REMS presstænger Mini. Drejeligt hoved og automatisk låsning af presstang. Elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 14,4 V, 380 W, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og et kompakt høj-effektivt hydrauliksystem, sikkerhedskontakt. Integreret LED-arbejdslampe. Akku Li-Ion 14,4 V, 1,5 Ah, hurtiglader Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W. I stabil stålkasse.

	Art.-nr.	
	578012	

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	
REMS presstænger Mini/pressringe se side 128–142.		
REMS gevindklippetænger Mini M til gevindstænger se side 143.		
REMS Mini-Press ACC maskine, uden akku	578001	
Akku Li-Ion 14,4 V, 1,5 Ah	571545	
Akku Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah	571555	
Hurtiglader Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W	571560	
Strømforsyning Li-Ion 230 V/14,4 V til netdrift 230 V i stedet for akku Li-Ion 14,4 V	571565	
Stålkasse med indlæg	578290	
REMS akku-LED-lampe se side 95	175200	

