

Unipak

Rå Linolie



PRODUKTBESKRIVELSE

UNIPAK Rå Linolie på spray er udvundet af hørfrø, der er koldpresset. Linolien er fyldt på spray for at lette påføring ved gevindsamling og øvrig brug.

TEKNISKE FUNKTIONER

UNIPAK Rå Linolie bruges på pakgarnet i forbindelse med rørsamling og tætning af gevind. Unipak Rå Linolie bruges også til smøring af kobber-, messing- og stålunioner, hvor det forhindrer blokering og knirken.

INSTRUKTIONER

UNIPAK Rå Linolie anvendes sammen med pakgarn til pakning af gevindsamlinger på røranlæg for koldt og varmt vand samt lavtryksdamp.

Pakgarn påføres gevindet jævnt og tæt i sammenskruningsretningen i dets fulde udstrækning. Dernæst sprayer hele det pakkede gevind en passende mængde UNIPAK Rå Linolie, hvorefter sammenspænding straks kan foretages og anlægget tages i brug. Evt. overskydende linolie aftørres med klud eller lign.

Ovenstående oplysninger er givet på basis af tests og erfaringer. Da vi ikke har kontrol over brugen af produktet, anbefales prøveinstallation for at sikre, at produktet er egnet til den ønskede installation.

OBS!

Klude med Rå Linolie kan selvantænde! Klude med Linolie skal hænges til tørre, kvæles i en plasticpose der er tømt for luft og tæt lukket, druknes i vand eller brændes, ellers kan kluden selvantænde. Kluden tørres kun, hvis den skal bruges igen. Den skal være foldet ud og hænge udendørs under tørringen.

Rengöring: Foretage med Sprit eller vand og sæbe

EMBALLERING:					
	Emballage	Vare-nr.	VVS-nr. DK	RSK-nr. SE	NRF-nr.
200 ML. dåse	12 stk./kart.	Xx xxxx xxx	Xxx xx xx	xxxxxxx	xxxxxxx

Se også **SIKKERHEDSDATBLAD**