

FDV Dokument for VikingBad Utendørs massasjebad

Modellnavn:	Vking II utendørs massasjebad
Leverandør:	VikingBad AS
Telefon/Faks:	37 09 06 00 / 37 09 06 01
Epost/web	post@vikingbad.no / www.vikingbad.no

Egenskapsdeklarasjon

Anvendelse / Installasjon	Vking II utendørs massasjebad er beregnet for utendørs bruk tilkobles kun strøm. Vann fylles via hageslange eller lignende. Elektrisk installasjon og testing skal utføres av godkjent elektriker og strøm må imøtekomme kravene til produktet. Beskyttelse for lekkasje, overbelastning for strøm eller feilspenning må være installert og fungere. Installasjonen utføres med hjelp av fagperson. Se til at koblinger/unioner på pumper og varmeelement er strammet og tette ved testkjøring av massasjebadet og sjekk at alle delene er komplette og at det ikke er synlige skader, feil eller mangler. Sidepaneler kan males med akrylmaling, slik at man kan lage sin egen stil på massasjebadet.
Tekniske data	Nettomål (Lengde x Bredde x Høyde) / Netto vekt: 183x89 cm / 150 kg Vannvolum/totalvekt: 950 liter / 1100 kg Dyser: 20 stk Massasjepumpe: 1x2,5HK Filterstørrelse: 20 sq/ft Strømtrekk: Min 16A 1-fas

Service- og vedlikeholdsinstruks

Plassering	Underlaget må være plant og stabilt og ha en bæreevne på minimum 500 kg per kvadratmeter. Om massasjebadet skal monteres innendørs, må det være god ventilasjon i rommet og man må hensyn tas produktets isolering da det er beregnet for utendørs bruk.
Løfting/håndtering	Skru av frontpanelet og løft produktet i understellet som er i rustfritt stål, dette forhindrer skader på rørdeler og andre vitale komponenter.
Service	Ikke demonter elektriske komponenter da de ikke er beregnet for demontering. Feil, skader eller støt forårsaket ved slik demontering vil ikke kunne belastes VikingBad eller deres forhandlere. Service dekkes ikke ved; Feil som følge av fysisk skade/ytre påvirkning, skader som skyldes feil bruk, feil som følge av feilmontering. Produktet må være tilgjengelig for serviceperson ved reklamasjon. Det er kjøpers ansvar å sørge for at produktet er tilgjengelig. Dersom produktet må løftes opp/ut av innbygning for at serviceperson skal komme til selve produktet påligger dette ansvaret på kjøper.
Vedlikehold	Når man skal rengjøre massasjebadet skal man bruke produkter som er beregnet for bruk i utendørs massasjebad. Organiske vesker som aceton, ammoniakk eller bensin kan løse opp eller skade elementer på produktet. Ikke bruk slike vesker til rengjøring.
Destruksjon	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.
Annet	Følg produktets brukermanual for komplett veiledning for installasjon, bruk, vedlikehold, feilsøking og vilkår for service/garanti.