

DDV-dokumentasjon

TECEfilo - Urinal betjeningsplate med berøringsfri teknikk 7,2 V



Systembeskrivelse:

TECEfilo urinal elektroniske betjeningsplaten leveres med metall, glass eller kunststoff overflate. Med TECEfilo installasjonsramme kan TECEfilo urinal betjeningsplate med glass og plast overflate monteres i flukt med veggen. TECEfilo har programmerbare funksjoner for spylingstid, forspyling, hygienespyling og pause funksjon. Hygienespyling: Automatisk spyling etter 24, 78 eller 168 timer etter siste bruk. Pausefunksjon: Hvis urinalet brukes med intervaller på mindre enn 2 minutter, reduseres spylevolumet automatisk.

Til systemet inngår:

Monteringssett for spyling, egnet for TECE urinal spyleventilhus U 2, gjeldende minimumsrykk fra 0,5 bar, spylingstid, vannbesparende pausefunksjon, Rengjøringsmodus, forspyling og justerbar hygienespyling.

Består av:

- Magnetventil med smussfilter
- Deksel med sensorfelt
- Monteringsmateriale
- Programmeringsnøkkel
- Batteri 7,2 V

Dimensjoner (B x H x D): 100 x 150 x 4 mm

Bestilles separat: 6122614 TECEfilo urinalramme

Følgende NRF-nummer inngår i systemet:

6102893, 6102894, 6102913, 6102914, 6102916, 6102898, 6102899, 6102901, 6102902, 6102903, 6102905, 6102906, 6102907, 6102908, 6102909, 6102895, 6102896, 6102897, 9820181



DDV-dokumentasjon

Drift og vedlikehold

-

Rengjøring

Rengjøres med mildt vaskemiddel uten slipende effekt

Kontroll

Gjennomfør funksjonskontroll halvårlig

Generell informasjon

TECE Norge AS leverer i henhold til FL-VA/VVS 2016.
Ytterligere teknisk informasjon kan lastes ned fra TECE Norge AS' hjemmeside,
www.tece.no

Kontakt og service

Produsent/importør:
TECE Norge AS
Snipetjernveien 4 1405 LANGHUS
Tlf. 03654
E-post: post@tece.no
Web: www.tece.no

The logo for TECE, featuring the word "TECE" in a bold, blue, sans-serif font. To the right of the text is a square icon composed of four smaller squares arranged in a 2x2 grid.