VIKINGBAD
Med bad i fokus...

FDV Dokument for VikingBad Ida Speilskap

Modellnavn:	Ida Speilskap 50
Leverandør:	VikingBad AS
Telefon/Faks:	37 09 06 00 / 37 09 06 01
Epost:	post@vikingbad.no
Web-adresse:	www.vikingbad.no

Egenskapsdeklarasjon

Anvendelse / Installasjon	Ida Speilskap 50 er beregnet for innendørs bruk. Installasjonen utføres med hjelp av fagperson. Kontroller at alle delene er komplette og at det ikke er synlige skader, feil eller mangler.
Tekniske data	Spenning: 220-240V 50Hz Lysfarge: 4000 K Isolasjonsklasse: KL II IP Grad: IP44 Dimbar: Nei Lyskilde: LED Lys effekt: 5,4 W Dobbelt stikkontakt: Ja Max strømtrekk: 16A Nettovekt:14 kg Nettomål (Bredde x Høyde x Dybde): 50x80x15 cm
Bestanddeler	Ida Speilskap 50 er bygd av fuktbestandige sponplater som er produsert etter den europeiske norm E1. Skrogene består av 16mm fuktbestandig melaminbelagt sponplate på begge sider, eller 18mm lakkerte MDF-plater (Medium Density Fiberboard). Skuffer består av melaminbelagte MDF-plater, 15mm tykke. Tykkelsen på melamin er 95-105 g/m2. MDP plater er lakkert med 3 lag grunning/lakk. Måltoleransen på plater er +/- 0,2mm. Kantlist på skuffer er 1mm. Kantlisten er påført med smeltelim ved 200-220 °C. Skuffeskinner, dørhenglser og håndtak i messing, stål, aluminium og plast. Speil er produsert av 4mm glass. Glasshyller i herdet glass.

Service- og vedlikeholdsinstruks

Vedlikehold	Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. **Unngå: rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsmiddler!** **Eksempel: Syrer, klorin, og amoniakk må ikke brukes!**
Destruksjon	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.
Annet	Følg produktets brukermanual med komplett veiledning for installasjon.