

april 2016

Blandebatterier

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende: _____

Prosjekt / adresse: _____

Bruksområde / bygningsdel: _____

2. PRODUKTBEKRIVELSE

Servantblandebatteri med en eller to grep leveres med keramisk tetning. Oppfyller kravene ifølge Europanorm EN 817 eller EN 200. Blandebatterierne er testet og sertifisert av SINTEF.

Vanntryck: Max 1Mpa
Anbefalt vanntryck 0,1-0,5Mpa
Prøvetrykk: 1,6Mpa
Varmvannstemp max 70° C
Rek varmvannstemp 65° C

3. MONTERING

Før montering må rørene være spylt rene frem til blandebatteriet. Blandebatteriet kobles til med kaldvannsrøret til høyre och varmvannsrøret till venstre.

4. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Vedlikehold og rengjøring

Det er fornuftig å løsne strålesamleren med jevne mellomrom og legge den noen timer i eddikløsning. Rengjør blandebatteriet utvendig med varmt vann og tørk det rent med en ren og myk klut.

Bruk aldri kjemiske vaskemidler, syrebaserte eller på annet vis aggressive løsninger, heller ikke stålull eller liknende. Gjenstridige kalkflekker fjernes med eddik.

5. TEKNISK SERVICE

Produsent / importør: Hafa Bathroom Group AS

Organisasjonsnr: 985254451

Telefon: 69 35 15 40

E-post: info@westerbergs.no

Internettadresse: <http://www.westerbergs.no>