

FDV Dokument for VikingBad TOKYO Steamdusj

| | |
|----------------------|--|
| Modellnavn: | TOKYO 120 |
| Leverandør: | VikingBad AS |
| Telefon/Faks: | 37 09 06 00 / 37 09 06 01 |
| Epost: | post@vikingbad.no |
| Web-adresse: | www.vikingbad.no |

Egenskapsdeklarasjon

| | |
|--------------------------------------|--|
| Anvendelse / Installasjon | TOKYO 120 steamdusj er beregnet for innendørs bruk og tilkobles vann, strøm og avløp. Elektrisk installasjon og testing skal utføres av godkjent elektriker og strøm må imøtekomme kravene til produktet. Beskyttelse for lekkasje, overbelastning for strøm eller feilspenning må være installert og fungere. Installasjonen utføres med hjelp av fagperson. Se til at koblinger er strammet og tette ved testkjøring av massasjebadet og sjekk at alle delene er komplette og at det ikke er synlige skader, feil eller mangler. |
| Tekniske data | Nettomål (LengdexBreddexHøyde): 120 x 90 x218 cm Vanntrykk: max: 0,8 MPa. Anbefalt vanntrykk: 0,1 – 0,5 MPa Prøvetrykk: 1,6 Mpa Varmtvannstemperatur: maks. 80 °C. Anbefalt varmtvannstemperatur: 65 °C |
| Bestanddeler | Produktet består av understell i rustfritt stål, dusjkar og tak i støpemarmor, glassvegger og aluminiums profiler. Det er også elektriske bestanddeler og rørdeler. |

Service- og vedlikeholdsinstruks

| | |
|---------------------------|---|
| Plassering | Underlaget må være plant og stabilt. Rommet produktet skal stå i må ha god ventilasjon. |
| Løfting/håndtering | Pakk ut alle deler og sørg for at de blir håndtert og behandlet slik at de ikke kan skades/skrapes under håndtering og montering. Skader som blir meldt inn etter flytting fra utpakkingssted vil ikke dekkes av garanti. |
| Service | Ikke demonter kontrollpanel, computerkontrolleren eller andre elektriske komponenter, da disse ikke er beregnet for demontering. Feil, skader eller støt forårsaket ved slik demontering vil ikke kunne belastes VikingBad as eller deres forhandlere. Service dekkes ikke ved; Feil som følge av fysisk skade/ytre påvirkning, skader som skyldes feil bruk, feil som følge av feilmontering. Produktet må være tilgjengelig for serviceperson ved reklamasjon. Det er kjøpers ansvar å sørge for at produktet er tilgjengelig. Dersom fliser, toalett, badermøbler eller lignende må demonteres eller eventuelt produkt må løftes opp/ut av innbygning for at serviceperson skal komme til selve produktet påligger dette ansvaret på kjøper. |
| Vedlikehold | Når man skal rengjøre steamdusjen skal man bruke en myk svamp og et vaskemiddel uten ammoniakk og aceton for å hindre at flatene blir matte. Organiske vesker som aceton, ammoniakk eller bensin kan løse opp eller skade elementer på produktet. Ikke bruk slike vesker til rengjøring eller ved installasjon. Det er anbefalt å behandle innvendige glassflater med Nano Tec behandling som forenkler rengjøring av produktet. |
| Destruksjon | Produktet leveres på godkjent søppelfylling. |
| Annet | Følg produktets brukermanual for komplett veiledning for installasjon, bruk, vedlikehold, feilsøking og vilkår for service/garanti. |