

SM-1® Degreaser

HIL0048706

HILLYARD
I-FORCE®

Desengrasante industrial concentrado, diseñado para la limpieza difícil de hoy. SM-1 es la elección perfecta para hacer frente a una gran variedad de superficies difíciles de limpiar. Utilice SM-1 en pisos de concreto, filtros de aire, campanas, paredes, maquinaria y más. SM-1 fue formulado con tecnología de acción acelerada. Acción acelerada significa que SM-1 puede hacer el trabajo en menos tiempo que los desengrasantes tradicionales y sin afectar su economía. Con SM-1 se obtiene un rendimiento superior, ya que es un desengrasante sin butilo o niveles altos de COV, que normalmente se encuentra a menudo en muchos desengrasantes industriales.

Características y Beneficios:

- Formulado con Tecnología de Acción Acelerada para un trabajo más rápido.
- Estable a un calor de 180°F (82.22° C) para su uso en equipos de calentamiento de alta presión.
- Certificado en la NSF Categoría A1, A4

Instrucciones:

Formulado especialmente para acelerar la limpieza de: aceites, grasas, mugre, suciedad de los suelos, paredes, equipo, vehículos, metales y mucho más.

Aplique SM-1, ya diluido, con un cepillo, atomizador, mop o una esponja. SM-1 también puede ser utilizado con equipos de limpieza de alta presión. Se mantiene estable, hasta una temperatura de 180° F (82.22° C), para usarse con agua caliente para tener una mejor eficiencia en la limpieza. Excelente para limpiar y desengrasar: pisos, filtros de aire, campanas, paredes, equipo de metal y básicamente cualquier superficie dura que no se dañe con el agua.

Limpieza Ligera (con equipo de tallado automático): Diluya: 1:128 (1 onza por galón)

Limpieza Normal: Diluya: 1:64 (2 onzas por galón)

Limpieza Pesada: Diluya: 1:20 (6 onzas por galón)

Limpieza Ultra Pesada: Diluya: 1:10 (12 onzas por galón)

Instrucciones para la Limpieza, utilizando un Equipo de Alta Presión:

Vierta el concentrado de SM-1 dentro del compartimiento de solución de la máquina de limpieza a presión. Coloque la boquilla a 15-45 grados para condiciones de un suelo estándar. Un mínimo de 400 pies (37.16 mts.) es recomendado para obtener mejores resultados. Seleccione la velocidad de dilución basado en la carga del suelo.

NOTAS: Pruebe la solución en un área discreta cuando va a utilizar el producto por primera vez en un tipo de superficie. NO SIGA ADELANTE si ocurren efectos adversos en: pintura, metal o cualquier tipo de superficie.

Certificaciones, Registros y Notas:

Registros NSF A1, A4



Seguridad

Lea la hoja de seguridad y la etiqueta para informaciones de seguridad, manejo y su correcto uso.

HMIS	Concentración
Salud	2
Inflamabilidad	0
Reactividad	0

Especificaciones Técnicas

Color	Morado
Aroma	No Objetable
Apariencia	Clara
pH (concentrado)	12.50 - 13.50
Materia No-Volátil	10.50% - 11.50%
Dilución	1:128 - 1:10

Disponibilidad

Código	Presentación
HIL0048706	4 - 1 Galón
HIL0048707	1 - 5 Galones
HIL0048709	1 - 55 Galones
HIL0048711	1 - 275 Galones
HIL0048715	1 - 15 Gaones
HIL0048728	1 - 30 Galones

GRUPO
PLITEC
CONVERTIMOS RETOS EN SOLUCIONES



Calzada Juan Gil Preciado 7611, Col. Los Robles
Zapopan, Jalisco. C.P. 45134
(33) 1202-0930 / (33) 1562-6250
www.GrupoPlitec.com