

april 2016

Dusj- og badekarsblandebatteri

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende: _____

Prosjekt / adresse: _____

Bruksområde / bygningsdel: _____

2. PRODUKTBEKRIVELSE

Dusj- og badekarsblandebatteri med termostat leveres med keramisk tetning. Oppfyller kravene ifølge Europanorm EN 1111. Blandebatterierne er testet og sertifisert av SINTEF.

Vanntryck: Max 1Mpa
Anbefalt vanntryck 0,1-0,5Mpa
Prøvetrykk: 1,6Mpa
Varmvannstemp max 70° C
Rek varmvannstemp 65° C

3. MONTERING

Før montering må rørene være spylt rene frem til blandebatteriet.

4. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Vedlikehold og rengjøring

Det er fornuftig å løsne strålesamleren med jevne mellomrom og legge den noen timer i eddikløsning. Rengjør blandebatteriet utvendig med varmt vann og tørk det rent med en ren og myk klut.

Bruk aldri kjemiske vaskemidler, syrebaserte eller på annet vis aggressive løsninger, heller ikke stålull eller liknende. Gjenstridige kalkflekker fjernes med eddik.

5. TEKNISK SERVICE

Produsent / importør: HAFABATHROOM GROUP AS

Organisasjonsnr: 985254451

Telefon: 69 35 15 40

E-post: info@westerbergs.no

Internettadresse: <http://www.westerbergs.no>